DAL 660 opal direkt

LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung , Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißalumnium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Durchmesser 400mm

						Artikelnummer
19,2 W	1910lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.04003080195.2031
19,2 W	2000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.04004080195.2031
30,1 W	3390lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	37.04003080305.2031
30,1 W	3560lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	37.04004080305.2031



Durchmesser 600mm

						Artikelnummer
30.4 W	4020lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.06003080305.2031
30.4 W	4220lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.06004080305.2031
43,2 W	5600lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.06003080435.2031
43,2 W	5880lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.06004080435.2031
53,5 W	6790lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.06003080535.2031
53,5 W	7130lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.06004080535.2031



Durchmesser 850mm

						Artikelnummer
57,2 W	7380lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.08503080575.2031
57,2 W	7750lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.08504080575.2031
78,3 W	9930lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.08503080785.2031

						Artikelnummer
78,3 W	10420lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.08504080785.2031
97,2 W	12080lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	37.08503080975.2031
97,2 W	12680lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	37.08504080975.2031

Durchmesser 1150mm

						Artikelnummer
91,3 W	11110lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.11503080915.2031
91,3 W	11730lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.11504080915.2031
121,7 W	14960lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.11503081215.2031
121,7 W	15790lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.11504081215.2031
150,5 W	18440lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	37.11503081505.2031
150,5 W	19470lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	37.11504081505.2031

Maße

Durchmesser	400/600/850/1150mm
Höhe	87mm