

DEL 172



LED Einbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguß/Kunststoff, Abdeckung opal, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar separat mit Verbindungsleitung, Werkzeugloser Einbau mit Klappfedern, Farbe weiß RAL 9003

Optional: Treiber Dali dimmbar, Tunable White, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Klare Abdeckung, Farbwiedergabe CRI>90, Schutzart IP44, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Bestückungen

							Artikelnummer
9,1 W	1070lm	3000K	CRI>80	A+	L80/B10	50.000h	04.01723080095.2031
9,1 W	1090lm	4000k	CRI>80	A+	L80/B10	50.000h	04.01724080095.2031
14,9 W	1660lm	3000k	CRI>80	A+	L80/B10	50.000h	04.01723080145.2031
14,9 W	1700lm	4000k	CRI>80	A+	L80/B10	50.000h	04.01724080145.2031
23,3 W	2400lm	3000k	CRI>80	A+	L80/B10	50.000h	04.01723080235.2031
23,3 W	2460lm	4000k	CRI>80	A+	L80/B10	50.000h	04.01724080235.2031
36,6 W	3410lm	3000k	CRI>80	A+	L80/B10	50.000h	04.01723080365.2031
36,6 W	3500lm	4000k	CRI>80	A+	L80/B10	50.000h	04.01724080365.2031
41,1 W	4020lm	3000k	CRI>80	A+	L80/B10	50.000h	04.01723080415.2031
41,1 W	4130lm	4000k	CRI>80	A+	L80/B10	50.000h	04.01724080415.2031

Maße

Außendurchmesser	172mm
Deckenausschnitt	160mm
Einbautiefe	150mm

