

DAL 660 Opal direkt




LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber Multiwatt/Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Pendelversion, Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 400mm

						Artikelnummer
25 W	2500lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.04003080254.2031
25 W	2500lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.04004080254.2031
29,1 W	3500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	37.04003080294.2031
30,2 W	3500lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	37.04004080304.2031



Durchmesser 600mm

						Artikelnummer
42,1 W	5500lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.06003080424.2031
40,4 W	5500lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.06004080404.2031
54,8 W	6790lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.06003080545.2031
54,8 W	7110lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.06004080545.2031



Durchmesser 850mm

						Artikelnummer
59 W	7700lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.08503080595.2031
59 W	8070lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.08504080595.2031
80,6 W	10500lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.08503080805.2031
80,9 W	10920lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.08504080805.2031
80,6 W	10500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	37.08503080804.2031

Artikelnummer

76,6 W	10500lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	37.08504080764.2031
98,3 W	12490lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	37.08503080985.2031
98,3 W	13080lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	37.08504080985.2031

Durchmesser 1150mm

Artikelnummer

94,9 W	12430lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.11503080945.2031
94,9 W	13020lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.11504080945.2031
106 W	16500lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.11503081065.2031
106 W	17270lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	37.11504081065.2031
145,3 W	18610lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	37.11503081455.2031
145,3 W	19480lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	37.11504081455.2031

Maße

Durchmesser	400/600/850/1150mm
Höhe	87mm

