

DALQ 700 Micro-P direkt



LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Baugröße L 350 x B 350mm

Artikelnummer						
12,4 W	1110lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	42.03503080125.2431
12,4 W	1160lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	42.03504080125.2431

Baugröße L 600 x B 600mm

Artikelnummer						
34,1 W	3700lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	42.06003080345.2431
34,1 W	3830lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	42.06004080345.2431

Baugröße L 900 x B 900mm

Artikelnummer						
76,7 W	8320lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	42.09003080765.2431
76,7 W	8630lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	42.09004080765.2431

Maße

Länge x Breite	350x350/600x600/900x900mm
Höhe	70mm



