

## **DALQ 600 Opal direkt**



LED Aufbauleuchte mit abgerundeten Ecken, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung , Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

**Optional:** Treiber Dali dimmbar, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißalumnium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

## Baugröße L 350 x B 350mm

							Artikelnummer
9,	5 W	900lm	3000k	CRI>80	Ε	L80/B20 50.000h	43.03503080095.2031
12	2,4 W	1440lm	4000k	CRI>80	Ε	L80/B20 50.000h	43.03504080125.2031

## Baugröße L 600 x B 600mm

						Artikelnummer
34,1 W	4510lm	3000k	CRI>80	Ε	L80/B20 50.000h	43.06003080345.2031
34,1 W	4680lm	4000k	CRI>80	Ε	L80/B20 50.000h	43.06004080345.2031

## Maße

Länge x Breite	350x350/600x600mm	
Höhe	70mm	







