


DALQ 600 Opal direkt



LED Aufbauleuchte mit abgerundeten Ecken, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Baugröße L 350 x B 350mm

Artikelnummer						
9,5 W	900lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	43.03503080095.2031
12,4 W	1440lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	43.03504080125.2031

Baugröße L 600 x B 600mm

Artikelnummer						
34,1 W	4510lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	43.06003080345.2031
34,1 W	4680lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	43.06004080345.2031

Maße

Länge x Breite	350x350/600x600mm
Höhe	70mm

