

DALQ 600 Micro-P direkt



LED Aufbauleuchte mit abgerundeten Ecken, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißalumnium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Baugröße L 350 x B 350mm

| | | | | | | Artikelnummer |
|--------|--------|-------|--------|---|-----------------|---------------------|
| 12,4 W | 1110lm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 43.03503080125.2431 |
| 12,4 W | 1160lm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 43.03504080125.2431 |

Baugröße L 600 x B 600mm

| | | | | | | Artikelnummer |
|--------|--------|-------|--------|---|-----------------|---------------------|
| 34,1 W | 3700lm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 43.06003080345.2431 |
| 34,1 W | 3830lm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 43.06004080345.2431 |

Maße

| Länge x Breite | 350x350/600x600mm |
|----------------|-------------------|
| Höhe | 70mm |







