

RDL Opal



LED Einbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring und Gehäuse aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90

Durchmesser 320mm

Artikelnummer						
15,6 W	1460lm	3000k	CRI>80	G	L80/B20 50.000h	16.03203080155.2031
15,6 W	1530lm	4000k	CRI>80	G	L80/B20 50.000h	16.03204080155.2031

Durchmesser 420mm



Artikelnummer						
19,1 W	2170lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.04203080195.2031
19,1 W	2270lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.04204080195.2031
30,3 W	3390lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.04203080305.2031
30,3 W	3420lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.04204080305.2031

Durchmesser 520mm

Artikelnummer						
29,3 W	3640lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.05203080295.2031
29,3 W	3810lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.05204080295.2031
45,5 W	5390lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.05203080455.2031
45,5 W	5650lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.05204080455.2031

Durchmesser 620mm

Artikelnummer						
31,6 W	4050lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.06203080315.2031



						Artikelnummer
31,6 W	4240lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	16.06204080315.2031
44,7 W	5630lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.06203080445.2031
44,7 W	5900lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	16.06204080445.2031
54,8 W	6790lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.06203080545.2031
54,8 W	7110lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.06204080545.2031

Durchmesser 870mm

						Artikelnummer
59 W	7700lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.08703080595.2031
59 W	8070lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	16.08704080595.2031
80,9 W	10430lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.08703080805.2031
80,9 W	10920lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.08704080805.2031
98,3 W	12490lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.08703080985.2031
98,3 W	13080lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.08704080985.2031

Durchmesser 1170mm

						Artikelnummer
91,3 W	11110lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.11703080915.2031
91,3 W	11730lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.11704080915.2031
108,3 W	14960lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	16.11703081085.2031
108,3 W	15790lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	16.11704081085.2031
150,5 W	18440lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.11703081505.2031
150,5 W	19470lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.11704081505.2031

Maße

Außendurchmesser 320mm	Deckenausschnitt 308mm
Außendurchmesser 420mm	Deckenausschnitt 408mm
Außendurchmesser 520mm	Deckenausschnitt 508mm
Außendurchmesser 620mm	Deckenausschnitt 608mm
Außendurchmesser 870mm	Deckenausschnitt 858mm
Außendurchmesser 1170mm	Deckenausschnitt 1158mm
Einbautiefe	100mm

