

RDL Micro-P



LED Einbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring und Gehäuse aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Opale Abdeckung, Farbwiedergabe CRI>90

Durchmesser 320mm



						Artikelnummer
16,1 W	1370lm	3000k	CRI>80	G	L80/B20 50.000h	16.03203080155.2431
16,1 W	1440lm	4000k	CRI>80	G	L80/B20 50.000h	16.03204080155.2431

Durchmesser 420mm

						Artikelnummer
19 W	1820lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.04203080195.2431
19 W	1910lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.04204080195.2431
30,3 W	2880lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.04203080305.2431
30,3 W	3010lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.04204080305.2431

Durchmesser 520mm

						Artikelnummer
29,3 W	3240lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.05203080295.2431
29,3 W	3400lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.05204080295.2431
44,5 W	4670lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.05203080445.2431
44,5 W	4900lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.05204080445.2431



Durchmesser 620mm

						Artikelnummer
30,4 W	3610lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.06203080305.2431
30,4 W	3790lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.06204080305.2431
43,2 W	5030lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.06203080435.2431
43,2 W	5280lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.06204080435.2431
53,5 W	6100lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.06203080535.2431
53,5 W	6400lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.06204080535.2431

Durchmesser 870mm

						Artikelnummer
57,2 W	6630lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.08703080575.2431
57,2 W	6960lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.08704080575.2431
78,3 W	8910lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.08703080785.2431
78,3 W	9360lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.08704080785.2431
97,2 W	10840lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.08703080975.2431
97,2 W	11380lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.08704080975.2431

Durchmesser 1170mm

						Artikelnummer
91,3 W	9790lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.11703080915.2431
91,3 W	10340lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.11704080915.2431
108,3 W	13180lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.11703081085.2431
108,3 W	13920lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.11704081085.2431
150,5 W	16250lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.11703081505.2431
150,5 W	17170lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.11704081505.2431

Maße

Außendurchmesser 320mm	Deckenausschnitt 308mm
Außendurchmesser 420mm	Deckenausschnitt 408mm
Außendurchmesser 520mm	Deckenausschnitt 508mm
Außendurchmesser 620mm	Deckenausschnitt 608mm
Außendurchmesser 870mm	Deckenausschnitt 858mm
Außendurchmesser 1170mm	Deckenausschnitt 1158mm
Einbautiefe	100mm

