

DAL 100



LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, Reflektor 56° facettiert aus 99,9% Reinstaluminium, klare Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe außen weiß RAL 9016/innen weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Reflektor 22° oder 26°, Lichtfarbe 2700k, Abdeckung opal, Farbe innen/außen weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Bestückungen

Artikelnummer						
12 W	1400lm	3000k	CRI>90	E	L70/B50 50.000h	25.01003090125.5631
12 W	1450lm	4000k	CRI>90	E	L70/B50 50.000h	25.01004090125.5631
16 W	1850lm	3000k	CRI>90	E	L70/B50 50.000h	25.01003090165.5631
16 W	1950lm	4000k	CRI>90	E	L70/B50 50.000h	25.01004090165.5631
19 W	2300lm	3000k	CRI>90	E	L70/B50 50.000h	25.01003090195.5631
19 W	2400lm	4000k	CRI>90	E	L70/B50 50.000h	25.01004090195.5631
23 W	2600lm	3000k	CRI>90	E	L70/B50 50.000h	25.01003090235.5631
23 W	2800lm	4000k	CRI>90	E	L70/B50 50.000h	25.01004090235.5631

Maße

Durchmesser	106mm
Höhe	120mm

