

DAL 130




LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, Reflektor 65° facettiert aus 99,9% Reinstaluminium, klare Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe außen weiß RAL 9016/innen weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Reflektor 33°, 37°, 42° oder 46°, Lichtfarbe 2700k, Abdeckung opal, Farbe innen/außen weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Bestückungen

Artikelnummer						
10 W	1100lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 60.000h	25.01303090105.6531
10 W	1100lm	4000k	CRI>90	E	L80/B10 60.000h	25.01304090105.6531
19 W	2000lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 60.000h	25.01303090195.6531
19 W	2050lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 60.000h	25.01304090195.6531
30 W	3100lm	3000k	CRI>90	F	L80/B10 60.000h	25.01303090305.6531
30 W	3250lm	4000k	CRI>90	F	L80/B10 60.000h	25.01304090305.6531



Maße

Durchmesser	130mm
Höhe	150mm

