

PEL 130




LED Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, Reflektor 65° silber facettiert aus 99,9% Reinstaluminium, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 1-fach Stahlseilaufhängung 2000mm und Leitung weiß, Baldachin, Farbe außen weiß RAL 9016/innen weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Reflektor 33 und 42°, Abdeckung opal, Farbe außen weiß RAL 9016/innen weiß RAL 9016

Bestückungen

Artikelnummer						
10 W	1050lm	3000k	CRI>90	F	L90/B20 50.000h	74.01303090105.5832
10 W	1100lm	4000k	CRI>90	E	L90/B20 50.000h	74.01304090105.5832
19 W	2000lm	3000k	CRI>90	F	L90/B20 50.000h	74.01303090195.5832
19 W	2050lm	4000k	CRI>90	F	L90/B20 50.000h	74.01304090195.5832
30 W	3200lm	3000k	CRI>90	F	L90/B20 50.000h	74.01303090305.5832
30 W	3250lm	4000k	CRI>90	F	L90/B20 50.000h	74.01304090305.5832



Maße

Durchmesser	130mm
Höhe	150mm

