

PEL 150





LED Pendelleuchte, schwenkbar 2x15°, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, Reflektor 36° silber facettiert aus 99,9% Reinstaluminium, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 1-fach Stahlseilaufhängung 2000mm und Leitung transparent, Baldachin, Farbe weiß RAL 9016 Feinstruktur

Optional: Treiber Dali dimmbar, Reflektor 14, 24 oder 60°, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 und schwarz RAL 9005 Feinstruktur

Bestückungen

						Artikelnummer
14,2 W	1600lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01503080145.3631
14,2 W	1700lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01504080145.3631
19,5 W	2230lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01503080195.3631
19,5 W	2390lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01504080195.3631
22,6 W	2630lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01503080225.3631
22,6 W	2820lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01504080225.3631
24,8 W	2820lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01503080245.3631
24,8 W	3030lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	74.01504080245.3631
26,7 W	3000lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01503080265.3631
26,7 W	3220lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01504080265.3631
30,4 W	3480lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01503080305.3631
30,4 W	3620lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01504080305.3631
34,2 W	3750lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	74.01503080345.3631
34,2 W	4010lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01504080345.3631
40 W	4380lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	74.01503080405.3631
40 W	4570lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	74.01504080405.3631



Maße

Durchmesser	150mm
Höhe	197mm

