

PEL 650 Micro-P direkt/indirekt



LED Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber Multiwatt nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 3-fach Seilabhängung 2000mm und Kabel transparent, Baldachin, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtverteilung nur direkt, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Durchmesser 400mm

						Artikelnummer
34,2 W	3500lm	3000k	CRI>80	F	L80/B10 50.000h	75.04003080344.1431
32,8 W	3500lm	4000k	CRI>80	F	L80/B10 50.000h	75.04004080324.1431

Durchmesser 500mm


						Artikelnummer
46,6 W	4500lm	3000k	CRI>80	F	L80/B10 50.000h	75.05003080464.1431
44,5 W	4500lm	4000k	CRI>80	F	L80/B10 50.000h	75.05004080444.1431

Durchmesser 600mm

						Artikelnummer
54,1 W	5500lm	3000k	CRI>80	F	L80/B10 50.000h	75.06003080544.1431
51,4 W	5500lm	4000k	CRI>80	F	L80/B10 50.000h	75.06004080514.1431

Durchmesser 850mm

						Artikelnummer
93,6 W	10500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	75.08503080934.1431
88,9 W	10500lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	75.08504080884.1431



Maße

Durchmesser

400/500/600/850mm

Höhe

62/87mm

