

Profil 98 Opal




LED Einbauleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 582mm

						Artikelnummer
12,4 W	1550lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.05613080125.2031
12,4 W	1630lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.05614080125.2031
21,9 W	2540lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.05613080215.2031
21,9 W	2670lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.05614080215.2031



Profillänge A 863mm

						Artikelnummer
18,6 W	2330lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.08423080185.2031
18,6 W	2450lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.08424080185.2031
32,9 W	3820lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.08423080325.2031
32,9 W	4010lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.08424080325.2031



Profillänge A 1143mm

						Artikelnummer
24,8 W	3110lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.11223080245.2031
24,8 W	3270lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.11224080245.2031
43,8 W	5090lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.11223080435.2031
43,8 W	5350lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.11224080435.2031

Profillänge A 1424mm

						Artikelnummer
31 W	3890lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.14033080315.2031
31 W	4090lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.14034080315.2031
54,8 W	6370lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.14033080545.2031
54,8 W	6690lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.14034080545.2031

Profillänge A 1704mm

						Artikelnummer
37,2 W	4670lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.16833080375.2031
37,2 W	4910lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.16834080375.2031
65,7 W	7650lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.16833080655.2031
65,7 W	8030lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.16834080655.2031

Profillänge A 1985mm

						Artikelnummer
43,4 W	5450lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.19643080435.2031
43,4 W	5720lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.19644080435.2031
76,7 W	8930lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.19643080765.2031
76,7 W	9370lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.19644080765.2031

Profillänge A 2265mm

						Artikelnummer
49,6 W	6230lm	3000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.22443080495.2031
49,6 W	6230lm	4000k	CRI>80	E	L90/B50 50.000h	12.22444080495.2031
87,6 W	10200lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.22443080875.2031
87,6 W	10710lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	12.22444080875.2031

Zubehör

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	12.00000000002.0031
Linear Verbinder	12.00000000003.0000

Maße

Aussenmaß 98mm x Baulänge A + 2x
Endkappe 10,5mm

Deckenausschnitt 90mm x Baulänge A + 2x
Endkappe 4mm

