NLG 370




LED Anbauleuchte mit zylindrischer opaler Wanne aus PMMA seidenmatt, Lichtverteilung symmetrisch, direkt 85%/indirekt 15%, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet, Passive Kühlung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert und einstellbar 8-fach (16-fach bei 1100-3500lm) über DIP-Schalter, Schlagschutz IK02, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Opale Wanne aus PC seidenmatt Schlagschutz IK08, Bewegungsmelder, Schutzart IP65, Dekorring direkt oder direkt/indirekt

Bestückungen

						Artikelnummer
9,5-19 W	1200-2300lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 100.000h	01. 03703080194.1031
9,5-19 W	1200-2300lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 100.000h	01. 03704080194.1031
8-28 W	1100-3500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 100.000h	01. 03703080284.1031
8-28 W	1100-3500lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 100.000h	01. 03704080284.1031



Maße

Durchmesser	370mm
Höhe	80mm

