

Profil 58 Dark Light Optik



LED Einbauleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit Dark Light Optik weiß UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Dark Light Optik schwarz, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Profillänge A 280mm

						Artikelnummer
9 W	1000lm	3000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.02803080095.2731
9 W	1150lm	4000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.02804080095.2731

Profillänge A 559mm

						Artikelnummer
17 W	2150lm	3000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.05593080175.2731
17 W	2250lm	4000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.05594080175.2731

Profillänge A 838mm



						Artikelnummer
26 W	3150lm	3000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.08383080265.2731
26 W	3300lm	4000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.08384080265.2731

Profillänge A 1117mm

						Artikelnummer
34 W	4250lm	3000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.11173080345.2731
34 W	4450lm	4000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.11174080345.2731

Profillänge A 1396mm

						Artikelnummer
43 W	5350lm	3000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.13963080435.2731
43 W	5600lm	4000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.13964080435.2731



Profillänge A 1675mm

						Artikelnummer
52 W	6400lm	3000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.16753080525.2731
52 W	6700lm	4000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.16754080525.2731

Profillänge A 1954mm

						Artikelnummer
60 W	7450lm	3000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.19543080605.2731
60 W	7800lm	4000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.19544080605.2731

Profillänge A 2233mm

						Artikelnummer
68 W	8500lm	3000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.22333080685.2731
68 W	8950lm	4000k	CRI>80	D	L90/B20 50.000h	15.22334080685.2731

Zubehör

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	15.00000000002.0031
Linear Verbinder	15.00000000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 281mm	15.02810000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 561mm	15.05610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	15.08410000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	15.11210000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	15.14010000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	15.16810000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm	15.19610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm	15.22410000003.0000

Maße

Aussenmaß 58mm x Baulänge A + 2x
Endkappe 8mm

Deckenausschnitt 48mm x Baulänge A + 2x
Endkappe 4mm

