

PEL 610 Opal direkt/indirekt




LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 3-fach/4-fach Stahlseilaufhängung 4000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Durchmesser 2050/2440/2980mm, Lichtverteilung nur direkt, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Akustikelement Ecophon Akutex FT, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 603mm

Artikelnummer						
28,7 W	3180lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06033080285.1031
28,7 W	3330lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06034080285.1031
39,7 W	4360lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06033080395.1031
39,7 W	4570lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06034080395.1031



Durchmesser 800mm

Artikelnummer						
38,2 W	4240lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.08003080385.1031
38,2 W	4450lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08004080385.1031
53 W	5810lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.08003080535.1031
53 W	6090lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08004080535.1031



Durchmesser 1140mm

Artikelnummer						
61,1 W	6770lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.11403080615.1031
61,1 W	7110lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.11404080615.1031
84,8 W	9290lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.11403080845.1031
84,8 W	9740lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.11404080845.1031

Durchmesser 1515mm

Artikelnummer						
76,4 W	8480lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.15153080765.1031
76,4 W	8900lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15154080765.1031
105,9 W	11620lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.15153081055.1031
105,9 W	12190lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15154081055.1031

Maße

Durchmesser	603/800/1140/1515mm
Innendurchmesser	483/680/1020/1395mm
Höhe	65mm

