

## PEL 625 Opal direkt




LED Pendelleuchte in Freiform, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

**Optional:** Treiber Dali dimmbar, Lichtverteilung direkt/indirekt, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


### Lineare Module 580mm

						Artikelnummer
7,6 W	780lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05803080075.2031
7,6 W	820lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05804080075.2031
11 W	1110lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05803080115.2031
11 W	1160lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05804080115.2031



### Lineare Module 860mm

						Artikelnummer
11,4 W	1170lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08603080115.2031
11,4 W	1230lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08604080115.2031
16,5 W	1660lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08603080165.2031
16,5 W	1750lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08604080165.2031



### Lineare Module 1140mm

						Artikelnummer
15,1 W	1570lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11403080155.2031
15,1 W	1650lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11404080155.2031
22 W	2220lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11403080225.2031
22 W	2330lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11404080225.2031

## Lineare Module 1420mm

						Artikelnummer
18,9 W	1960lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14203080185.2031
18,9 W	2060lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14204080185.2031
27,4 W	2780lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14203080275.2031
27,4 W	2920lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14204080275.2031

## Lineare Module 1700mm

						Artikelnummer
22,7 W	2350lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.17003080225.2031
22,7 W	2470lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.17004080225.2031
32,9 W	3330lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.17003080325.2031
32,9 W	3500lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.17004080325.2031

## Lineare Module 1980mm

						Artikelnummer
26,5 W	2740lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19803080265.2031
26,5 W	2880lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19804080265.2031
38,4 W	3890lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19803080385.2031
38,4 W	4080lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19804080385.2031

## Lineare Module 2260mm

						Artikelnummer
30,2 W	3140lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.22603080305.2031
30,2 W	3300lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.22604080305.2031
43,9 W	4440lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.22603080435.2031
43,9 W	4670lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.22604080435.2031

## Gebogene Module 15°

						Artikelnummer
9,3 W R2700	1030lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07073080095.2031
9,3 W R2700	1080lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07074080095.2031
13 W R2700	1400lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07073080135.2031
13 W R2700	1470lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07074080135.2031

## Gebogene Module 45°

						Artikelnummer
6,2 W R600	630lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.04723080065.2031
6,2 W R600	660lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.04724080065.2031
8,7 W R600	860lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.04723080085.2031

							<b>Artikelnummer</b>
8,7 W R600	900lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.04724080085.2031	
7,8 W R750	790lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05893080075.2031	
7,8 W R750	830lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05894080075.2031	
10,9 W R750	1070lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05893080105.2031	
10,9 W R750	1130lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.05894080105.2031	
10,8 W R1000	1100lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07863080105.2031	
10,8 W R1000	1160lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07864080105.2031	
15,2 W R1000	1510lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07863080155.2031	
15,2 W R1000	1580lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.07864080155.2031	
13,9 W R1250	1420lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09823080135.2031	
13,9 W R1250	1500lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09824080135.2031	
19,5 W R1250	1940lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09823080195.2031	
19,5 W R1250	2040lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09824080195.2031	
16,2 W R1500	1660lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11773080165.2031	
16,2 W R1500	1750lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11774080165.2031	
22,7 W R1500	2260lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11773080225.2031	
22,7 W R1500	2380lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11774080225.2031	
30,9 W R2700	3160lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21213080305.2031	
30,9 W R2700	3330lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21214080305.2031	
43,3 W R2700	4310lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21213080435.2031	
43,3 W R2700	4530lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.21214080435.2031	

## Gebogene Module 60°

							<b>Artikelnummer</b>
18,5 W R1250	1900lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.13103080185.2031	
18,5 W R1250	2000lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.13104080185.2031	
26 W R1250	2590lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.13103080265.2031	
26 W R1250	2720lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.13104080265.2031	
21,6 W R1500	2290lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15723080215.2031	
21,6 W R1500	2410lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15724080215.2031	
30,3 W R1500	3130lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15723080305.2031	
30,3 W R1500	3280lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15724080305.2031	

## Gebogene Module 90°

							<b>Artikelnummer</b>
12,4 W R600	1260lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09433080125.2031	
12,4 W R600	1330lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09434080125.2031	
17,3 W R600	1720lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09433080175.2031	
17,3 W R600	1810lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.09434080175.2031	
16,2 W R750	1660lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11783080165.2031	
16,2 W R750	1750lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11784080165.2031	

**Artikelnummer**

22,7 W R750	2260lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11783080225.2031
22,7 W R750	2380lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.11784080225.2031
21,6 W R1000	2210lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.16713080215.2031
21,6 W R1000	2330lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.16714080215.2031
30,3 W R1000	3020lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.16713080305.2031
30,3 W R1000	3170lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.16714080305.2031
27,8 W R1250	2850lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19643080275.2031
27,8 W R1250	3000lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19644080275.2031
39 W R1250	3880lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19643080395.2031
39 W R1250	4080lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.19644080395.2031

**Gebogene Module 120°****Artikelnummer**

11,6 W R425	1180lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08903080115.2031
11,6 W R425	1250lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08904080115.2031
16,3 W R425	1610lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08903080165.2031
16,3 W R425	1700lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.08904080165.2031
16,2 W R600	1660lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.12573080165.2031
16,2 W R600	1750lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.12574080165.2031
22,7 W R600	2260lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.12573080225.2031
22,7 W R600	2380lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.12574080225.2031
20,9 W R750	2130lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15773080205.2031
20,9 W R750	2250lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15774080205.2031
29,2 W R750	2910lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15773080295.2031
29,2 W R750	3060lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.15774080295.2031
30,9 W R1000	3160lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.20953080305.2031
30,9 W R1000	3330lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.20954080305.2031
43,3 W R1000	4310lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.20953080435.2031
43,3 W R1000	4530lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.20954080435.2031

**Gebogene Module 135°****Artikelnummer**

12,4 W R425	1260lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.10023080125.2031
12,4 W R425	1330lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.10024080125.2031
17,3 W R425	1720lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.10023080175.2031
17,3 W R425	1810lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.10024080175.2031
18,5 W R600	1900lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14143080185.2031
18,5 W R600	2000lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14144080185.2031
26 W R600	2590lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14143080265.2031
26 W R600	2720lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.14144080265.2031
23,2 W R750	2370lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.17683080235.2031

**Artikelnummer**

23,2 W R750	2500lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.17684080235.2031
32,5 W R750	3230lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.17683080325.2031
32,5 W R750	3400lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.17684080325.2031
32,4 W R1000	3320lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.23513080325.2031
32,4 W R1000	3500lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.23514080325.2031
45,5 W R1000	4530lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.23513080455.2031
45,5 W R1000	4760lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	79.23514080455.2031

## Zubehör

**Artikelnummer**

Endkappe weiß RAL 9016	79.00000000002.0031
Verbinder linear	79.00000000003.0000
Baldachin 80x80x32mm mit Zuleitung 2000mm 3polig	79.20000000003.0031
Stahlseilabhängung 2000mm	79.00000000005.2000
Verbinder gebogen 15°	79.00000000003.0015
Verbinder gebogen 45°	79.00000000003.0045
Verbinder gebogen 60°	79.00000000003.0060
Verbinder gebogen 90°	79.00000000003.0090
Verbinder gebogen 120°	79.00000000003.0120
Verbinder gebogen 135°	79.00000000003.0135

## Maße

Breite	100mm
Höhe	87mm

