

PEL 635



LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch nach außen, direk/indirekt, Gehäuse aus sranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, opale Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Baldachin integriert, Seilabhängung 2000mm und Kabel transparent, Baldachin, Farbe graualuminium RAL 9007

Optional: Treiber Dali dimmbar, Farbe weiß RAL 9016, weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Durchmesser 790mm

						Artikelnummer
80 W	6384lm	3000k	CRI>80	A	L80/B20 50.000h	77.06003080275.1031
80 W	6720lm	4000k	CRI>80	A	L80/B20 50.000h	77.06004080275.1031

Durchmesser 1120mm

						Artikelnummer
105 W	8379lm	3000k	CRI>80	A	L80/B20 50.000h	77.08503080415.1031
105 W	8820lm	4000k	CRI>80	A	L80/B20 50.000h	77.08504080415.1031

Durchmesser 1470mm

						Artikelnummer
140 W	11172lm	3000k	CRI>80	A	L80/B20 50.000h	77.12003080555.1031
140 W	11760lm	4000k	CRI>80	A	L80/B20 50.000h	77.12004080555.1031

Maße

Durchmesser	790/1120/1470mm
Höhe	68mm



