

## NLG 300



LED Anbauleuchte mit zylindrischer opaler Wanne aus PMMA seidenmatt, Lichtverteilung symmetrisch, direkt 85%/indirekt 15%, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet, Passive Kühlung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert und 4-fach (15-fach bei 1300-2300lm) einstellbar über DIP-Schalter, Schlagschutz IK02, Farbe weiß RAL 9016



**Optional:** Treiber Dali dimmbar, Opale Wanne aus PC seidenmatt Schlagschutz IK08, Bewegungsmelder, Schutzart IP65, Dekorring direkt oder direkt/indirekt

### Bestückungen

								Artikelnummer
7-14 W	900-1800lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10	100.000h	01.03003080144.1031	
7-14 W	900-1800lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10	100.000h	01.03004080144.1031	
9,5-19 W	1300-2300lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10	100.000h	01.03003080194.1031	
9,5-19 W	1300-2300lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10	100.000h	01.03004080194.1031	

### Maße

Durchmesser		300mm
Höhe		80mm



[www.sauerland-lichttechnik.de](http://www.sauerland-lichttechnik.de)

