NLG 300



LED Anbauleuchte mit zylindrischer opaler Wanne aus PMMA seidenmatt, Lichtverteilung symmetrisch, direkt 85%/indirekt 15%, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet, Passive Kühlung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert und 4-fach (15-fach bei 1300-2300lm) einstellbar über DIP-Schalter, Schlagschutz IK02, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Opale Wanne aus PC seidenmatt Schlagschutz IK08, Bewegungsmelder, Schutzart IP65, Dekorring direkt oder direkt/indirekt

Bestückungen

						Artikelnummer
7-14 W	900-1800lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 100.000h	01. 03003080144.1031
7-14 W	900-1800lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 100.000h	01. 03004080144.1031
9,5-19 W	1300-2300lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 100.000h	01. 03003080194.1031
9,5-19 W	1300-2300lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 100.000h	01. 03004080194.1031



Maße

Durchmesser	300mm
Höhe	80mm

