NLG 460



LED Anbauleuchte mit zylindrischer opaler Wanne aus PMMA seidenmatt, Lichtverteilung symmetrisch, direkt 82%/indirekt 18%, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet, Passive Kühlung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert und 22-fach einstellbar (13-fach bei 2000-5700lm) über DIP-Schalter, Schlagschutz IK02, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Opale Wanne aus PC seidenmatt Schlagschutz IK08, Bewegungsmelder, Schutzart IP65, Dekorring direkt oder direkt/indirekt

Bestückungen

						Artikelnummer
9,5-38 W	1350-4600lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 100.000h	01. 04603080384.1031
9,5-38 W	1350-4600lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 100.000h	01. 04604080384.1031
11,5-35 W	2000-5700lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 100.000h	01. 04603080354.1031
11,5-35 W	2000-5700lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 100.000h	01. 04604080354.1031



Maße

Durchmesser	460mm
Höhe	90mm

