


PEL 615 Opal direkt




LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 4-fach Stahlseilaufhängung 2000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 600mm

						Artikelnummer
26 W	2650lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.06003080265.2031
26 W	2800lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.06004080265.2031
45 W	4600lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.06003080455.2031
45 W	4850lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.06004080455.2031
80 W	7500lm	3000k	CRI>80	C	L80/B10 75.000h	77.06003080805.2031
80 W	7900lm	4000k	CRI>80	C	L80/B10 75.000h	77.06004080805.2031



Durchmesser 1000mm

						Artikelnummer
37 W	4100lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.10003080375.2031
37 W	4300lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.10004080375.2031
76 W	8250lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.10003080765.2031
76 W	8650lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.10004080765.2031
138 W	13350lm	3000k	CRI>80	C	L80/B10 75.000h	77.10003081385.2031
138 W	14050lm	4000k	CRI>80	C	L80/B10 75.000h	77.10004081385.2031



Durchmesser 1280mm

						Artikelnummer
51W	5350lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.12803080515.1031
51W	5650lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.12804080515.1031
102W	10750lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.12803081025.1031
102W	11300lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 60.000h	77.12804081025.1031

Maße

Durchmesser	600/1000/1280mm
Innendurchmesser	480/880/1160mm
Höhe	83mm

