

Profil 75 Micro-P




LED Einbauleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 561mm

							Artikelnummer
9 W	1100lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.05613080095.2431
9 W	1150lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.05614080095.2431
16 W	1950lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.05613080165.2431
16 W	2050lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.05614080165.2431
28 W	3250lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.05613080285.2431
28 W	3450lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.05614080285.2431



Profillänge A 841mm

							Artikelnummer
14 W	1700lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.08413080145.2431
14 W	1750lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.08414080145.2431
23 W	2850lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.08413080235.2431
23 W	3000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.08414080235.2431
43 W	4800lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.08413080435.2431
43 W	5050lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.08414080435.2431



Profillänge A 1121mm

							Artikelnummer
18 W	2200lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.11213080185.2431
18 W	2300lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.11214080185.2431
32 W	3800lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.11213080325.2431
32 W	4000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.11214080325.2431
57 W	6400lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10	50.000h	18.11213080575.2431

Artikelnummer

57 W	6750lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.11214080575.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

Profillänge A 1401mm**Artikelnummer**

23 W	2900lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.14013080235.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

23 W	3050lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.14014080235.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

40 W	4650lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.14013080405.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

40 W	4900lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.14014080405.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

71 W	8050lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.14013080715.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

71 W	8450lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.14014080715.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

Profillänge A 1681mm**Artikelnummer**

26 W	3400lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.16813080265.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

26 W	3550lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.16814080265.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

48 W	5700lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.16813080485.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

48 W	6000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.16814080485.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

87 W	9650lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.16813080875.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

87 W	10150lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.16814080875.2431
------	---------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

Profillänge A 1961mm**Artikelnummer**

33 W	3900lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.19613080335.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

33 W	4100lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.19614080335.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

56 W	6650lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.19613080565.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

56 W	7000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.19614080565.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

99 W	11250lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.19613080995.2431
------	---------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

99 W	11850lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.19614080995.2431
------	---------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

Profillänge A 2241mm**Artikelnummer**

36 W	4350lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.22413080365.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

36 W	4600lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.22414080365.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

67 W	7600lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.22413080675.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

67 W	8000lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.22414080675.2431
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

113 W	12850lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.22413081135.2431
-------	---------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

113 W	13500lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	18.22414081135.2431
-------	---------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

Zubehör**Artikelnummer**

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	18.0000000002.0031
Linear Verbinder	18.0000000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 561mm	18.0561000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	18.0841000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	18.1121000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	18.1401000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	18.1681000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm	18.1961000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm	18.2241000003.0000

Maße

Aussenmaß 76mm x Baulänge A + 2x
Endkappe 10mm

Deckenausschnitt 64mm x Baulänge A + 2x
Endkappe 3,5mm

