


Profil 48 Micro-P




LED Anbauleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 561mm

						Artikelnummer
9 W	1100lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.05613080095.2431
9 W	1150lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.05614080095.2431
16 W	2000lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.05613080165.2431
16 W	2150lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.05614080165.2431
28 W	3250lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.05613080285.2431
28 W	3450lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.05614080285.2431



Profillänge A 841mm

						Artikelnummer
14 W	1750lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.08413080145.2431
14 W	1800lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.08414080145.2431
23 W	2950lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.08413080235.2431
23 W	3100lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.08414080235.2431
43 W	4800lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.08413080435.2431
43 W	5050lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.08414080435.2431



Profillänge A 1121mm

						Artikelnummer
18 W	2250lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.11213080185.2431
18 W	2350lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.11214080185.2431
32 W	3950lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.11213080325.2431
32 W	4200lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.11214080325.2431

Artikelnummer

57 W	6400lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.11213080575.2431
57 W	6750lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.11214080575.2431

Profillänge A 1401mm

Artikelnummer

23 W	3000lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.14013080235.2431
23 W	3150lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.14014080235.2431
40 W	4850lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.14013080405.2431
40 W	5100lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.14014080405.2431
71 W	8050lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.14013080715.2431
71 W	8450lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.14014080715.2431

Profillänge A 1681mm

Artikelnummer

26 W	3450lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.16813080265.2431
26 W	3650lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.16814080265.2431
48 W	5950lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.16813080485.2431
48 W	6250lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.16814080485.2431
87 W	9600lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.16813080875.2431
87 W	10100lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.16814080875.2431

Profillänge A 1961mm

Artikelnummer

33 W	3950lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.19613080335.2431
33 W	4150lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.19614080335.2431
56 W	6950lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.19613080565.2431
56 W	7300lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.19614080565.2431
99 W	11200lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.19613080995.2431
99 W	11800lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.19614080995.2431

Profillänge A 2241mm

Artikelnummer

36 W	4450lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.22413080365.2431
36 W	4700lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.22414080365.2431
64 W	7950lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.22413080645.2431
64 W	8350lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	53.22414080645.2431
113 W	12850lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.22413081135.2431
113 W	13500lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	53.22414081135.2431

Zubehör

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	53.00000000002.0031
Linear Verbinder	53.00000000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 561mm	53.05610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	53.08410000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	53.11210000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	53.14010000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	53.16810000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm	53.19610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm	53.22410000003.0000

