

Profil 50 Micro-P




LED Anbauleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, incl. Montagehalterungen, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 841mm

Artikelnummer					
14 W	1700lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.08413080145.2431
14 W	1800lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.08414080145.2431
23 W	2900lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.08413080235.2431
23 W	3050lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.08414080235.2431
43 W	5000lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.08413080435.2431
43 W	5250lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.08414080435.2431



Profillänge A 1121mm

Artikelnummer					
18 W	2200lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.11213080185.2431
18 W	2300lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.11214080185.2431
32 W	3850lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.11213080325.2431
32 W	4050lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.11214080325.2431
57 W	6700lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.11213080575.2431
57 W	7050lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.11214080575.2431



Profillänge A 1401mm

Artikelnummer					
23 W	2950lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.14013080235.2431
23 W	3100lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.14014080235.2431
40 W	4850lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.14013080405.2431
40 W	5100lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.14014080405.2431

Artikelnummer					
71 W	8400lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.14013080715.2431
71 W	8800lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.14014080715.2431

Profillänge A 1681mm

Artikelnummer					
26 W	3450lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.16813080265.2431
26 W	3600lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.16814080265.2431
48 W	5800lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.16813080485.2431
48 W	6100lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.16814080485.2431
87 W	10050lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.16813080875.2431
87 W	10550lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.16814080875.2431

Profillänge A 1961mm

Artikelnummer					
33 W	3900lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.19613080335.2431
33 W	4100lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.19614080335.2431
56 W	6800lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.19613080565.2431
56 W	7150lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.19614080565.2431
99 W	11700lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.19613080995.2431
99 W	12300lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.19614080995.2431

Profillänge A 2241mm

Artikelnummer					
36 W	4400lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.22413080365.2431
36 W	4650lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.22414080365.2431
64 W	7750lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.22413080645.2431
64 W	8150lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.22414080645.2431
113 W	13400lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.22413081135.2431
113 W	14050lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.22414081135.2431

Zubehör


Artikelnummer	
Endkappe weiß RAL 9016	49.00000000002.0031
Linear Verbinder	49.00000000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	49.08410000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	49.11210000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	49.14010000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	49.16810000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm	49.19610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm	49.22410000003.0000



A



45



81