

Profil 50 Opal




LED Anbauleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, incl. Montagehalterungen, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 841mm

Artikelnummer					
14 W	1650lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.08413080145.2031
14 W	1750lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.08414080145.2031
23 W	2800lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.08413080235.2031
23 W	2950lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.08414080235.2031
43 W	4850lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.08413080435.2031
43 W	5100lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.08414080435.2031



Profillänge A 1121mm

Artikelnummer					
18 W	2150lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.11213080185.2031
18 W	2250lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.11214080185.2031
32 W	3750lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.11213080325.2031
32 W	3950lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.11214080325.2031
57 W	6500lm	3000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.11213080575.2031
57 W	6800lm	4000k	CRI>80	E L80/B10 50.000h	49.11214080575.2031



Profillänge A 1401mm

Artikelnummer					
23 W	2850lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.14013080235.2031
23 W	3000lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.14014080235.2031
40 W	4700lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.14013080405.2031
40 W	4950lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	49.14014080405.2031

Artikelnummer

71 W	8150lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	49.14013080715.2031
71 W	8550lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	49.14014080715.2031

Profillänge A 1681mm

Artikelnummer

26 W	3300lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	49.16813080265.2031
26 W	3500lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	49.16814080265.2031
48 W	5650lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	49.16813080485.2031
48 W	5950lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	49.16814080485.2031
87 W	9750lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	49.16813080875.2031
87 W	10250lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	49.16814080875.2031

Profillänge A 1961mm

Artikelnummer

33 W	3800lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	49.19613080335.2031
33 W	4000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	49.19614080335.2031
56 W	6600lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	49.19613080565.2031
56 W	6900lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	49.19614080565.2031
99 W	11350lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	49.19613080995.2031
99 W	11950lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	49.19614080995.2031

Profillänge A 2241mm

Artikelnummer

36 W	4300lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	49.22413080365.2031
36 W	4500lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	49.22414080365.2031
67 W	7500lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	49.22413080675.2031
67 W	7900lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	49.22414080675.2031
113 W	13000lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	49.22413081135.2031
113 W	13650lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	49.22414081135.2031

Zubehör

Artikelnummer


Endkappe weiß RAL 9016	49.00000000002.0031
Linear Verbinder	49.00000000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	49.08410000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	49.11210000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	49.14010000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	49.16810000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm	49.19610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm	49.22410000003.0000



A



45



81