

Profil 46 Micro-P direkt/indirekt




LED Pendelleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtverteilung nur direkt, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 841mm

						Artikelnummer
21 W	2700lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.08413080325.1431
21 W	2850lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.08414080325.1431
31 W	3900lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.08413080325.1431
31 W	4100lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.08414080315.1431
47 W	5950lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.08413080475.1431
47 W	6300lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.08414080475.1431



Profillänge A 1121mm

						Artikelnummer
30 W	3800lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.11213080305.1431
30 W	4000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.11214080305.1431
42 W	5450lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.11213080425.1431
42 W	5750lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.11214080425.1431
65 W	8250lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.11213080655.1431
65 W	8700lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.11214080655.1431



Profillänge A 1401mm

Artikelnummer

						Artikelnummer
39 W	5050lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.14013080395.1431
39 W	5300lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.14014080395.1431
53 W	6900lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.14013080535.1431
53 W	7250lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.14014080535.1431
84 W	10400lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.14013080845.1431
84 W	10950lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.14014080845.1431

Profillänge A 1681mm

						Artikelnummer
48 W	6200lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.16813080485.1431
48 W	6550lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.16814080485.1431
65 W	8550lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.16813080655.1431
65 W	9000lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.16814080655.1431
101 W	12750lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.16813081015.1431
101 W	13400lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.16814081015.1431

Profillänge A 1961mm

						Artikelnummer
54 W	7150lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.19613080545.1431
54 W	7550lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.19614080545.1431
76 W	10000lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.19613080765.1431
76 W	10500lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.19614080765.1431
117 W	14850lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.19613081175.1431
117 W	15650lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.19614081175.1431

Profillänge A 2241mm

						Artikelnummer
60 W	8100lm	3000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.22413080605.1431
60 W	8550lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.22414080605.1431
87 W	11400lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	62.22413080875.1431
87 W	12000lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	62.22414080875.1431
132 W	17000lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	62.22413081325.1431
132 W	17900lm	4000k	CRI>80	D	L80/B10 50.000h	62.22414081325.1431

Zubehör

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	49.00000000002.0031
Linear Verbinder	49.00000000003.0000
Stahlseilaufhängung 1500mm	62.00000000001.1500
Stahlseilaufhängung 3000mm	62.00000000001.3000
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 1500mm und Zuleitung 3polig	62.00501500005.0031

	Artikelnummer
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 3000mm und Zuleitung 3polig	62.005030000005.0031
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	49.084100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	49.112100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	49.140100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	49.168100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm	49.196100000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm	49.224100000003.0000

