


LRL 45 Opal




LED Einbauleuchte rahmenlos als Einzelleuchte oder Lichtband, geeignet zum Einbau in Gipskartondecken bis zu 20mm, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, incl. Lochblech-Montagewinkel, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90


Profillänge A 561mm

						Artikelnummer
9 W	1100lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.05613080095.2031
9 W	1150lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.05614080095.2031
16 W	2000lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.05613080165.2031
16 W	2100lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.05614080165.2031
28 W	3200lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.05613080285.2031
28 W	3350lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.05614080285.2031



Profillänge A 841mm

						Artikelnummer
14 W	1700lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.08413080145.2031
14 W	1800lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.08414080145.2031
23 W	2900lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.08413080235.2031
23 W	3050lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.08414080235.2031
43 W	4650lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.08413080435.2031
43 W	4900lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.08414080435.2031



Profillänge A 1121mm

						Artikelnummer
18 W	2200lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.11213080185.2031
18 W	2300lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.11214080185.2031
32 W	3900lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.11213080325.2031
32 W	4100lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.11214080325.2031
57 W	6250lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.11213080575.2031

Artikelnummer

57 W	6600lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.11214080575.2031
------	--------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

Profillänge A 1401mm

Artikelnummer

23 W	2950lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.14013080235.2031
23 W	3100lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.14014080235.2031
40 W	4750lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.14013080405.2031
40 W	5000lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.14014080405.2031
71 W	7850lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.14013080715.2031
71 W	8250lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.14014080715.2031

Profillänge A 1681mm

Artikelnummer

26 W	3450lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.16813080265.2031
26 W	3600lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.16814080265.2031
48 W	5850lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.16813080485.2031
48 W	6150lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.16814080485.2031
87 W	9400lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.16813080875.2031
87 W	9900lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.16814080875.2031

Profillänge A 1961mm

Artikelnummer

33 W	3900lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.19613080335.2031
33 W	4100lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.19614080335.2031
56 W	6800lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.19613080565.2031
56 W	7200lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.19614080565.2031
99 W	10950lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.19613080995.2031
99 W	11550lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.19614080995.2031

Profillänge A 2241mm

Artikelnummer

36 W	4400lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.22413080365.2031
36 W	4650lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.22414080365.2031
64 W	7800lm	3000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.22413080645.2031
64 W	8200lm	4000k	CRI>80	E	L90/B20 50.000h	13.22414080645.2031
113 W	12500lm	3000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.22413081135.2031
113 W	13150lm	4000k	CRI>80	E	L80/B10 50.000h	13.22414081135.2031

Zubehör

Artikelnummer

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	53.00000000002.0031
Linear Verbinder	53.00000000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 561mm	53.05610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 841mm	53.08410000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1121mm	53.11210000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1401mm	53.14010000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1681mm	53.16810000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1961mm	53.19610000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2241mm	53.22410000003.0000

Maße

Aussenmaß 45mm x Baulänge A + 2x
Endkappe 4mm

Deckenausschnitt 46mm x Baulänge A + 2x
Endkappe 4,5mm

