

RRL Opal



LED Einbauleuchte rahmenlos, geeignet zum Einbau in Gipskartondecken bis zu 30mm, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring und Gehäuse aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, incl. Lochblech-Montagewinkel, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90

Durchmesser 384mm

						Artikelnummer
22,5 W	2060lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.03843080225.2031
22,5 W	2160lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.03844080225.2031

Durchmesser 464mm



						Artikelnummer
28 W	2930lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.04643080285.2031
28 W	3060lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.04644080285.2031

Durchmesser 664mm

						Artikelnummer
68,5 W	6920lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.06643080685.2031
68,5 W	7260lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.06644080685.2031

Durchmesser 964mm

						Artikelnummer
95 W	10910lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.09643080955.2031
95 W	11420lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	16.09644080955.2031



Durchmesser 1264mm

						Artikelnummer
245 W	23130lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.12643082455.2031
245 W	24290lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	16.12644082455.2031

Maße

Außendurchmesser 384mm	Deckenausschnitt 390mm
Außendurchmesser 435mm	Deckenausschnitt 470mm
Außendurchmesser 664mm	Deckenausschnitt 670mm
Außendurchmesser 964mm	Deckenausschnitt 970mm
Außendurchmesser 1264mm	Deckenausschnitt 1270mm
Einbautiefe	140mm

