

## RRL Micro-P



LED Einbauleuchte rahmenlos, geeignet zum Einbau in Gipskartondecken bis zu 30mm, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring und Gehäuse aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, incl. Lochblech-Montagewinkel, Farbe weiß RAL 9016

**Optional:** Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90

### Durchmesser 384mm

							Artikelnummer
21,9 W	1710lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20	50.000h	16.03843080215.2431
22,5 W	1790lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20	50.000h	16.03844080225.2431




### Durchmesser 464mm

							Artikelnummer
28 W	2300lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	16.04643080285.2431
28 W	2410lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	16.04644080285.2431



### Durchmesser 664mm

							Artikelnummer
68,5 W	5890lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20	50.000h	16.06643080685.2431
68,5 W	6190lm	4000k	CRI>80	F	L80/B20	50.000h	16.06644080685.2431



### Durchmesser 964mm

							Artikelnummer
95 W	9660lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	16.09643080955.2431
95 W	11420lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	16.09644080955.2431

## Maße

Außendurchmesser 384mm	Deckenausschnitt 390mm
Außendurchmesser 464mm	Deckenausschnitt 470mm
Außendurchmesser 664mm	Deckenausschnitt 670mm
Außendurchmesser 964mm	Deckenausschnitt 970mm
Einbautiefe	140mm

