

## DEL 174



LED Einbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Reflektor 60° aus 99,9% Reinstaluminium facettiert 36°, Sicherheitsglasscheibe klar, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar separat mit Verbindungsleitung, Werkzeugloser Einbau durch Klappfeder, Farbe weiß RAL 9016

**Optional:** Treiber Dali dimmbar, Reflektor 24 oder 36°, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Reflektor 24 oder 60°, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

### Bestückungen

|        |        |       |        |   |                 | Artikelnummer       |
|--------|--------|-------|--------|---|-----------------|---------------------|
| 14,2 W | 1710lm | 3000K | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 04.01743080145.6031 |
| 14,2 W | 1830lm | 4000K | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 04.01744080145.6031 |
| 19,5 W | 2370lm | 3000K | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 04.01743080195.6031 |
| 19,5 W | 2540lm | 4000K | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 04.01744080195.6031 |
| 22,6 W | 2800lm | 3000K | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 04.01743080225.6031 |
| 22,6 W | 3000lm | 4000K | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 04.01744080225.6031 |
| 26,7 W | 3210lm | 3000K | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 04.01743080265.6031 |
| 26,7 W | 3430lm | 4000K | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 04.01744080265.6031 |
| 30,4 W | 3610lm | 3000K | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 04.01743080305.6031 |
| 30,4 W | 3860lm | 4000K | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 04.01744080305.6031 |
| 34,2 W | 4000lm | 3000K | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 04.01743080345.6031 |
| 34,2 W | 4270lm | 4000K | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 04.01744080345.6031 |

### Maße

|                  |       |
|------------------|-------|
| Außendurchmesser | 174mm |
| Deckenausschnitt | 155mm |
| Einbautiefe      | 100mm |

