

DELQ 238





LED Einbauleuchte, ausschwenkbar um 60°, Lichtverteilung symmetrisch, Einbaurahmen aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Reflektor aus 99,9% Reinstaluminium facettiert, Sicherheitsglasscheibe klar, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar separat mit Verbindungsleitung, werkzeugloser Einbau durch Klappfeder, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Bestückungen

Artikelnummer						
14,2 W	1690lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02383080145.2231
14,2 W	1800lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02384080145.2231
19,5 W	2350lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02383080195.2231
19,5 W	2520lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02384080195.2231
22,6 W	2770lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02383080225.2231
22,6 W	2965lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02384080225.2231
24,8 W	2975lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02383080245.2231
24,8 W	3185lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02384080245.2231
26,7 W	3170lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02383080265.2231
26,7 W	3400lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02384080265.2231
30,4 W	3670lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02383080305.2231
30,4 W	3820lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02384080305.2231
34,2 W	3950lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02383080345.2231
34,2 W	4225lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	05.02384080345.2231



Maße

Außendurchmesser	238x145mm
Deckenausschnitt	200x130mm
Einbautiefe	100mm

