

LF-P



LED Stromschienenleuchte linear, mit 3-Phasen-Intrackadapter und integriertem Treiber, nicht dimmbar, Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet, PMMA Optik breitstrahlend satiniert 105°, Passive Kühlung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, PMMA Optik breitstrahlend 95°/engstrahlend 40°/doppelt asymmetrisch 20°/asymmetrisch rechts 20° oder asymmetrisch links 20°, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Bestückungen

Artikelnummer						
19,5 W	3350lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	23.11903080195.2031
19,5 W	3550lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	23.11904080195.2031
28,6 W	38200lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	23.11903080285.2031
28,6 W	4060lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	23.11904080285.2031
40 W	5400lm	3000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	23.11903080405.2031
40 W	5750lm	4000K	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	23.11904080405.2031



