

PEL 900



LED Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit zurückversetzter opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Kettenaufhängung/Ringöse 2000mm und Textilleitung schwarz, Baldachin, Farbe außen schwarz RAL 9005/innen weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Farbwiedergabe CRI>90, andere RAL Farben innen/außen

Durchmesser A 356mm, Höhe B 200mm

Artikelnummer						
18,3 W	1780lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	94.03563080185.2030
18,3 W	1860lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	94.03564080185.2030

Durchmesser A 656mm, Höhe B 350mm

Artikelnummer						
30,2 W	3400lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	94.06563080305.2030
30,2 W	3510lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	94.06564080305.2030
46,2 W	5140lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	94.06563080465.2030
46,2 W	5290lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	94.06564080465.2030

Maße

Außenmaß	356/656mm
Höhe	200/350mm



