DP-S



LED Display-Profilleuchte für Wand- und Deckenanbau, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Textilspanntuch B1 mit Flachkeder und Digitaldruck nach Ihren Vorgaben, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe eloxiert E6EV1

- Baugröße nach Kundenwunsch
- LED Bestückung an die Baugröße angepasst


Optional: Treiber Dali dimmbar, Farbe weiß RAL 9016, weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005, andere RAL Farben auf Anfrage

Beispiel Baugröße: Anbauleuchte Breite 4000 x Höhe 1200 x Tiefe 65mm

						Artikelnummer
420 W	39780lm	6000k	CRI>80	G	L80/B20 50.000h	41.99996084205.1025

Beispiel Baugröße: Deckenleuchte Länge 2500 x Breite 2000 x Aufbauhöhe 80mm

						Artikelnummer
324 W	47250lm	6000k	CRI>80	G	L80/B20 50.000h	41.99996083245.1025



Maße

max. Länge x max. Breite	4000 x 4000mm
Profilhöhen	65/80/100/120mm