

LD 1000



LED An-/Aufbau-Lichtdecke, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, transluzente Spanndecke B1 mit Flachkeder, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe eloxiert E6EV1

- Baugröße nach Kundenwunsch
- LED Bestückung an die Baugröße angepasst

Optional: Treiber Dali dimmbar, Lichtfarbe 2700k, Tunable White 2700-6500k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weiß RAL 9016, weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005, andere RAL Farben auf Anfrage

Beispiel Baugröße: Deckenaufbau Länge 1200 x Breite 1200 x Aufbauhöhe 150mm

Artikelnummer

287 W 19000lm 4000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 41.99996082875.1025

Beispiel Baugröße: Deckenaufbau 6000 x Breite 1200 x Aufbauhöhe 150mm

Artikelnummer

1570 W 104550lm 4000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 41.99996081575.1025

Maße

max. Länge x max. Breite	6000 x 2000mm
Profilhöhen	100/120/150mm









