

FWL 95



LED Feuchtraumwannenleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus Polycarbonat grau, Passive Kühlung, opale Polycarbonatabdeckung, INOX-Verschlüsse, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Schutzart IP66, Schlagschutz IK10

Optional: Treiber Dali dimmbar

Baulänge 662mm

Artikelnummer					
10 W	1410lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	45.00954080105.20001
14 W	1960lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	45.00954080145.2000

Baulänge 1272mm

Artikelnummer					
16 W	2300lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	45.00954080165.2000
20 W	2770lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	45.00954080205.2000
27 W	3870lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	45.00954080275.2000

Baulänge 1572mm

Artikelnummer					
24 W	3450lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	45.00954080245.2000
33 W	4820lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	45.00954080335.2000
45 W	6890lm	4000k	CRI>80	D L90/B10 50.000h	45.00954080455.2000

Maße

Baulänge	662/1272/1572mm
Breite	95mm
Höhe	100mm

