

Profil 46 Dark Light Optik direkt/indirekt



LED Pendelleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit Dark Light Optik weiß UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Dark Light Optik schwarz UGR<19, Lichtverteilung nur direkt, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Profillänge A 559mm

						Artikelnummer
23 W	2650lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.05593080235.1731
23 W	2800lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.05594080235.1731

Profillänge A 838mm



						Artikelnummer
37 W	4250lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.08383080375.1731
37 W	4450lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.08384080375.1731

Profillänge A 1117mm

						Artikelnummer
50 W	5800lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.11173080505.1731
50 W	6100lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.11174080505.1731

Profillänge A 1396mm

						Artikelnummer
62 W	7400lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.13963080625.1731
62 W	7800lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.13964080625.1731



Profillänge A 1675mm

						Artikelnummer
77 W	9000lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.16753080775.1731
77 W	9450lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.16754080775.1731

Profillänge A 1954mm

						Artikelnummer
91 W	10600lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.19543080915.1731
91 W	11150lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.19544080915.1731

Profillänge A 2233mm

						Artikelnummer
104 W	12150lm	3000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.22333081045.1731
104 W	12800lm	4000k	CRI>80	C	L90/B10 50.000h	62.22334081045.1731

Zubehör

	Artikelnummer
Endkappe weiß RAL 9016	49.00000000002.0031
Linear Verbinder	49.00000000003.0000
Stahlseilaufhängung 1500mm	62.00000000001.1500
Stahlseilaufhängung 3000mm	62.00000000001.3000
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 1500mm und Zuleitung 3polig	62.00501500005.0031
Baldachin D50mm mit Stahlseilaufhängung 3000mm und Zuleitung 3polig	62.00503000005.0031
Durchgangsverdrahtung 3polig 559mm	49.05590000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 838mm	49.08380000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1117mm	49.11170000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1396mm	49.13960000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1675mm	49.16750000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 1954mm	49.19540000003.0000
Durchgangsverdrahtung 3polig 2233mm	49.22330000003.0000

