

WLL 45




LED Wandleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, incl. Wandhalterungen, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, weitere Profillängen 1961/2241/2521mm, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Profillänge A 841mm

Artikelnummer					
23 W	2950lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.08413080235.1031
23 W	3100lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.08414080235.1031
34 W	4150lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.08413080345.1031
34 W	4400lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.08414080345.1031
50 W	6200lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.08413080505.1031
50 W	6500lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.08414080505.1031



Profillänge A 1121mm

Artikelnummer					
32 W	4000lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.11213080325.1031
32 W	4200lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.11214080325.1031
44 W	5600lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.11213080445.1031
44 W	5900lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.11214080445.1031
67 W	8350lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.11213080675.1031
67 W	8750lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.11214080675.1031



Profillänge A 1401mm

Artikelnummer					
40 W	5050lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.14013080405.1031
40 W	5300lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.14014080405.1031
56 W	7100lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.14013080565.1031
56 W	7450lm	4000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.14014080565.1031
86 W	10500lm	3000k	CRI>80	E L90/B10 50.000h	85.14013080865.1031

Artikelnummer

86 W	11050lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	85.14014080865.1031
------	---------	-------	--------	---	-----------------	---------------------

Profillänge A 1681mm

Artikelnummer

48 W	6050lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	85.16813080485.1031
48 W	6400lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	85.16814080485.1031
67 W	8500lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	85.16813080675.1031
67 W	8950lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	85.16814080675.1031
102 W	12600lm	3000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	85.16813081025.1031
102 W	13250lm	4000k	CRI>80	E	L90/B10 50.000h	85.16814081025.1031

