

DAL 651 opal direkt/indirekt




LED Anbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Pendelversion, Lichtverteilung nur direkt, Treiber Dali dimmbar, Abdeckung Microprismatisch UGR<19, Notlicht-Akkupack 3h, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 410mm

						Artikelnummer
11,4 W	1580lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04103080115.1031
10 W	1450lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04104080105.1031
22,1 W	3040lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04103080225.1031
20,8 W	3000lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04104080205.1031
36,5 W	4990lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04103080365.1031
35,2 W	5040lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04004080355.1031



Durchmesser 630mm

						Artikelnummer
18,2 W	2620lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06303080185.1031
17 W	2550lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080175.1031
25,2 W	3630lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080255.1031
24 W	3600lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080245.1031
36,4 W	5130lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080365.1031
33,9 W	4990lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080335.1031
54,2 W	7450lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080545.1031
51,6 W	7420lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080515.1031



Maße

Durchmesser

410/630mm

Höhe

24/46mm

