

AL 87



LED Stromschienenstrahler, 350° dreh- und 90° schwenkbar, mit 3-Phasen-Adapter, Treiber nicht dimmbar, Gehäuse aus Aluminium-Druckguß, pulverbeschichtet, Hocheffizienter Reflektor aus 99,9% Reinstaluminium, silber eloxiert 36°, Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel (das Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigungen), Passive Kühlung, Farbe weiß RAL 9016 Feinstruktur

Optional: Treiber Dali dimmbar, Reflektor 16, 24 oder 60°, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Bestückungen

						Artikelnummer
12,3 W	1710lm	3000k	CRI>80	C	L80/B20 50.000h	23.00873080125.3631
12,3 W	1830lm	4000k	CRI>80	C	L80/B20 50.000h	23.00874080125.3631
18,1 W	2380lm	3000k	CRI>80	C	L80/B20 50.000h	23.00873080185.3631
18,1 W	2550lm	4000k	CRI>80	C	L80/B20 50.000h	23.00874080185.3631
21,5 W	2800lm	3000k	CRI>80	C	L80/B20 50.000h	23.00873080215.3631
21,5 W	3000lm	4000k	CRI>80	C	L80/B20 50.000h	23.00874080215.3631
26 W	3210lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	23.00873080265.3631
26 W	3860lm	4000k	CRI>80	C	L80/B20 50.000h	23.00874080265.3631



