

PEL 610 Opal direkt





LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 3-fach/4-fach Stahlseilaufhängung 4000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Treiber Dali dimmbar, Durchmesser 2050/2440mm, Lichtverteilung direkt/indirekt, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Akustikelement Ecophon Akutex FT, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Durchmesser 603mm

Artikelnummer						
22,9 W	2550lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.06033080225.2031
22,9 W	2680lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06034080225.2031
30,6 W	3400lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.06033080305.2031
30,6 W	3570lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06034080305.2031
31,8 W	3500lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.06033080315.2031
31,8 W	3670lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06034080315.2031
42,4 W	4660lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.06033080425.2031
42,4 W	4890lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.06034080425.2031



Durchmesser 800mm

Artikelnummer						
30,6 W	3400lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.08003080305.2031
30,6 W	3570lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08004080305.2031
42,4 W	4660lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.08003080425.2031
42,4 W	4890lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.08004080425.2031

Durchmesser 1140mm

Artikelnummer

Artikelnummer

45,9 W	5100lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.11403080455.2031
45,9 W	5360lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.11404080455.2031
63,6 W	7000lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.11403080635.2031
63,6 W	7340lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.11404080635.2031

Durchmesser 1515mm

Artikelnummer

61,1 W	6800lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.15153080615.2031
61,1 W	7140lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15154080615.2031
84,8 W	9330lm	3000k	CRI>80	F	L80/B20 50.000h	77.15153080845.2031
84,8 W	9790lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20 50.000h	77.15154080845.2031

Maße

Durchmesser	603/800/1140/1515mm
Innendurchmesser	483/680/1020/1395mm
Höhe	65mm

