

## AL 117



LED Stromschienenstrahler, 350° dreh- und 90° schwenkbar, mit 3-Phasen-Adapter, Treiber nicht dimmbar, Gehäuse aus Aluminium-Druckguß, pulverbeschichtet, Hocheffizienter Reflektor aus 99,9% Reinstaluminium, silber eloxiert 36°, Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel (das Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigungen), Passive Kühlung, Farbe weiß RAL 9016 Feinstruktur

**Optional:** Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Reflektor 16, 24 oder 60°, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

### Bestückungen

|        |        |       |        |   |                 | Artikelnummer       |
|--------|--------|-------|--------|---|-----------------|---------------------|
| 12,3 W | 1710lm | 3000k | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 23.01173080125.3631 |
| 12,3 W | 1830lm | 4000k | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 23.01174080125.3631 |
| 18,1 W | 2380lm | 3000k | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 23.01173080185.3631 |
| 18,1 W | 2550lm | 4000k | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 23.01174080185.3631 |
| 21,5 W | 2800lm | 3000k | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 23.01173080215.3631 |
| 21,5 W | 3000lm | 4000k | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 23.01174080215.3631 |
| 26 W   | 3210lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 23.01173080265.3631 |
| 26 W   | 3860lm | 4000k | CRI>80 | C | L80/B20 50.000h | 23.01174080265.3631 |
| 30,1 W | 3610lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 23.01173080305.3631 |
| 30,1 W | 3860lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 23.01174080305.3631 |
| 34,3 W | 4000lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 23.01173080345.3631 |
| 34,3 W | 4270lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 23.01174080345.3631 |
| 40,7 W | 4550lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 23.01173080405.3631 |
| 40,7 W | 4870lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 23.01174080405.3631 |



