

AL 118



LED Stromschienenstrahler, 350° dreh- und 90° schwenkbar, mit 3-Phasen-Adapter, Treiber nicht dimmbar, Gehäuse aus Aluminium-Druckguß, pulverbeschichtet, Hocheffizienter Reflektor aus 99,9% Reinstaluminium, silber eloxiert 36°, Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel (das Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigungen), Passive Kühlung, Farbe weiß RAL 9016 Feinstruktur

Optional: Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Reflektor 16, 24 oder 60°, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005

Bestückungen

							Artikelnummer
14,2W	1690lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01183080145.3631
14,2W	1800lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01184080145.3631
19,5W	2350lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01183080195.3631
19,5W	2520lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01184080195.3631
22,6W	2770lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01183080225.3631
22,6W	2965lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01184080225.3631
24,8W	2975lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01183080245.3631
24,8W	3185lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01184080245.3631
26,7W	3170lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01183080265.3631
26,7W	3400lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01184080265.3631
30,4W	3670lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01183080305.3631
30,4W	3820lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01184080305.3631
34,2W	3950lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01183080345.3631
34,2W	4225lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01184080345.3631
40,0W	4620lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01183080405.3631
40,0W	4810lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h	23.01184080405.3631



