

## AL 119



LED Stromschienenstrahler, 350° dreh- und 90° schwenkbar, mit 3-Phasen-Adapter, Treiber nicht dimmbar, Gehäuse aus Aluminium-Druckguß, pulverbeschichtet, Hocheffizienter Reflektor aus 99,9% Reinstaluminium, silber eloxiert 36°, Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel (das Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigungen), Passive Kühlung, Farbe weiß RAL 9016 Feinstruktur

**Optional:** Treiber Dali dimmbar, Reflektor 16, 24 oder 60°, Wabenraster, CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005, Blendklappen

### Bestückungen

|        |        |       |        |   |         |         |  |  |  | Artikelnummer       |
|--------|--------|-------|--------|---|---------|---------|--|--|--|---------------------|
| 14,2 W | 1690lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01193080145.3631 |
| 14,2 W | 1800lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01194080145.3631 |
| 19,5 W | 2350lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01193080195.3631 |
| 19,5 W | 2520lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01194080195.3631 |
| 22,6 W | 2770lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01193080225.3631 |
| 22,6 W | 2965lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01194080225.3631 |
| 24,8 W | 2975lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01193080245.3631 |
| 24,8 W | 3185lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01194080245.3631 |
| 26,7 W | 3170lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01193080265.3631 |
| 26,7 W | 3400lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01194080265.3631 |
| 30,4 W | 3670lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01193080305.3631 |
| 30,4 W | 3820lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01194080305.3631 |
| 34,2 W | 3950lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01193080345.3631 |
| 34,2 W | 4225lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01194080345.3631 |
| 40,0 W | 4620lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01193080405.3631 |
| 40,0 W | 4810lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 | 50.000h |  |  |  | 23.01194080405.3631 |



