

AL 119



LED Strahlschienenstrahler, 350° dreh- und 90° schwenkbar, mit 3-Phasen-Adapter, Treiber nicht dimmbar, Gehäuse aus Aluminium-Druckguß, pulverbeschichtet, Hocheffizienter Reflektor aus 99,9% Reinstaluminium, silber eloxiert 36°, Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel (das Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigungen), Passive Kühlung, Farbe weiß RAL 9016 Feinstruktur

Optional: Treiber Dali dimmbar, Reflektor 16, 24 oder 60°, Wabenraster, CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005, Blendklappen

Bestückungen

										Artikelnummer
14,2 W	1690lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01193080145.3631
14,2 W	1800lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01194080145.3631
19,5 W	2350lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01193080195.3631
19,5 W	2520lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01194080195.3631
22,6 W	2770lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01193080225.3631
22,6 W	2965lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01194080225.3631
24,8 W	2975lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01193080245.3631
24,8 W	3185lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01194080245.3631
26,7 W	3170lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01193080265.3631
26,7 W	3400lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01194080265.3631
30,4 W	3670lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01193080305.3631
30,4 W	3820lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01194080305.3631
34,2 W	3950lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01193080345.3631
34,2 W	4225lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01194080345.3631
40,0 W	4620lm	3000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01193080405.3631
40,0 W	4810lm	4000k	CRI>80	E	L80/B20	50.000h				23.01194080405.3631



