

FWL 98




LED Feuchtraumwannenleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus PC, Passive Kühlung, Opale PC-Abdeckung, INOX-Verschlüsse, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Schutzart IP66, Farbe grau RAL 7035

Optional: Baulänge 615mm, Treiber Dali dimmbar, Opale ABS Abdeckung IK06 (Ammoniakbeständigkeit), ABS oder PC Abdeckung in tief- oder breitstrahlend, Bewegungsmelder, Notlichtbaustein


Baulänge L 1175mm

Artikelnummer						
16 W	2420lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	45.00984080165.2000
19 W	2880lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	45.00984080195.2000
26 W	4000lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	45.00984080265.2000
36 W	5690lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	45.00984080365.2000



Baulänge L 1455mm

Artikelnummer						
20 W	3010lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	45.00984080205.2000
23 W	3580lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	45.00984080235.2000
32 W	4970lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	45.00984080325.2000
44 W	7240lm	4000k	CRI>80	D	L90/B10 50.000h	45.00984080445.2000



Maße

Baulänge L	1175/1455mm
Breite	98mm
Höhe	84mm
Befestigungsabstand D	700-960/970-1230mm

