

DAL 651 Micro-P direkt/indirekt




LED Anbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016

Optional: Lichtverteilung nur direkt, Treiber Dali dimmbar, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005


Durchmesser 410mm

						Artikelnummer
11,9 W	1680lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04103080115.1431
11,4 W	1680lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04104080115.1431
22,1 W	3110lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04103080225.1431
20,8 W	3060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04104080205.1431
36,5 W	5100lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04103080365.1431
35,2 W	5140lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.04104080355.1431



Durchmesser 501mm

						Artikelnummer
15,2 W	2070lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05013080155.1431
14,6 W	2060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05014080145.1431
25,8 W	3510lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05013080255.1431
25,2 W	3560lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05014080255.1431
41,3 W	5560lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05013080415.1431
39,1 W	5500lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.05014080395.1431



Durchmesser 630mm

						Artikelnummer
17 W	2570lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06303080175.1431
15,6 W	2490lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080155.1431

Artikelnummer

22,8 W	3460lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06303080225.1431
22,8 W	3600lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080225.1431
33,9 W	5250lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06303080335.1431
33,9 W	5250lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080335.1431
51,6 W	7490lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06303080515.1431
49,1 W	7440lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.06304080495.1431

Durchmesser 804mm

Artikelnummer

27,2 W	4040lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08043080275.1431
26,1 W	4040lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08044080265.1431
37,3 W	5570lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08043080375.1431
35,7 W	5560lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08044080355.1431
54,8 W	8040lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08043080545.1431
52,6 W	8060lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08044080525.1431
76,5 W	11040lm	3000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08043080765.1431
73,2 W	11040lm	4000k	CRI>80	D	L80/B20 50.000h	35.08044080735.1431

Maße

Durchmesser	410/501/630/804mm
Höhe	24/46mm

